



Industrial Chemicals
The Ultimate Choice

4060

高力能 4060可加工密封及充填混合劑



Appearance, texture and colors depicted in this photo are for indicative purpose only.

「快修妥」 可加工密封 及充填混合劑

- 讓您可於短時間內製作廉宜、可靠及可被加工的零件。
- 密封及修保差不多所有堅硬的金屬或非金屬表面。
- 提供專業效果而無須特別工具或訓練。

高力能承諾：

- 使用方便
- 用途廣泛
- 效能卓越



TW
PERFORMANCE
POLYMERS & FLUIDS®



產品特點

高力能4060「快修妥」可加工密封及充填混合劑是一容易使用、可提供可靠效果及適用於所有堅硬表面的高級密封及充填混合劑。

- 高力能4060讓您可於短時間內製作廉宜、可靠及可被加工的零件。
- 高力能4060讓您可輕鬆地密封及修保差不多所有堅硬的金屬或非金屬表面。
- 高力能4060能提供專業效果而無須特別工具或訓練。

性能出眾

高力能4060「快修妥」可加工密封及充填混合劑：

- 表面於數分鐘內即可乾固，一小時內即可達至完全牢固。
- 使用後即使於水中亦可乾固。
- 可密封各種形狀的表面，牢固後亦可以沙紙或機器打磨。
- 牢固後亦可被油漆以確保專業及美觀的表面。

用途

高力能4060的用途十分廣泛，適用於上百種不同用途。可作為密封或接合黏合劑，又或是零件及空隙用的充填劑。

高力能4060適用於各類鐵質或非鐵質金屬，包括：

鋼	銅	鋁
鑄鐵	鍍鋅鐵	黃銅及鉻

高力能4060亦適用於堅硬的非金屬表面，包括：

PVC	玻璃	木材
石屎	陶瓷	磚
膠板	搪瓷器	塑膠零件及表面

4060



ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改產品以提高產品性能特點的權利。
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

“高力能”商標為伊力諾工具製品集團所有。並在 ITW PP & F Korea Limited 授權下使用。



本出版物中包含的信息應取代所有之前發佈的相關信息。我們在2016年11月發佈本出版物時已經盡我們所知涵蓋了最準確的信息。