



Industrial Chemicals  
The Ultimate Choice

# Z190

高力能 Z190 超级密封化合物



## 超级密封 化合物

- 特别研制以取代98%传统之预切密封垫。
- 可简单地以双手制作出不同形状及厚度。
- 具黏性及防漏。
- 不会产生腐蚀性酸性物质及难闻气味。

高力能承诺：

- 使用方便
- 用途广泛
- 效能卓越



## 产品特点

高力能Z190超级密封化合物让您可于瞬间制作出适用的密封垫以应付工场、工厂、机器装卸及农场等不同之需要。

- 高力能Z190多合一垫片粘合剂经由特别调制，适用范围广泛
- 高力能Z190使用方便——只需轻轻扳动手压式喷雾器
- 高力能Z190不会对电子部件及感测器带来负面影响
- 高力能Z190绝不会产生腐蚀性酸性物质及难闻气味

## 性能出众

高力能Z190超级密封化合物：

- 呈半透明状——可保持零部件的原来颜色
- 可立即更换受损垫片或对原有垫片及粘合剂添加“额外保护”
- 对电子及电气部件的防护功能极佳
- 工作温度从-60°C 至 260°C（间歇高至315°C）

## 用途

高力能Z190可取替差不多所有水松、毛毡、橡胶、金属、纸及石棉类密封垫。

高力能Z190适用于：

- 所有凸缘
- 盖板
- 气喉连接
- 螺纹组装
- 油盆及油泵
- 水泵及外壳
- 恒温器外壳
- 计时器外壳及阀门外层
- 传动盆
- 凸轮尾轴外壳
- 隔离电子及电器部件



**Industrial Chemicals**  
*The Ultimate Choice*

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改产品以提高产品性能特点的权利。  
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

“高力能”商标为伊力诺工具制品集团所有。并在 ITW PP & F Korea Limited 授权下使用。



本出版物中包含的信息应取代所有之前发布的相关信息。我们在2016年11月发布本出版物时已经尽我们所知涵盖了最准确的信息。