



Industrial Chemicals
The Ultimate Choice

Z190

高力能 Z190 超級密封化合物



超級密封 化合物

- 特別研製以取代98%傳統之預切密封墊。
- 可簡單地以雙手製作出不同形狀及厚度。
- 具黏性及防漏。
- 不會產生腐蝕性酸性物質及難聞氣味。

高力能承諾：

- 使用方便
- 用途廣泛
- 效能卓越



產品特點

高力能Z190超級密封化合劑讓您可於瞬間製作出適用的密封墊以應付工場、工廠、機器裝卸及農場等不同之需要。

- 高力能Z190多合一墊片粘合劑經由特別調製，適用範圍廣泛
- 高力能Z190使用方便——只需輕輕扳動手壓式噴霧器
- 高力能Z190不會對電子部件及感測器帶來負面影響
- 高力能Z190絕不會產生腐蝕性酸性物質及難聞氣味

性能出眾

高力能Z190超級密封化合劑：

- 呈半透明狀——可保持零部件的原來顏色
- 可立即更換受損墊片或對原有墊片及粘合劑添加“額外保護”
- 對電子及電氣部件的防護功能極佳
- 工作溫度從-60°C 至 260°C（間歇高至315°C）

用途

高力能Z190可取替差不多所有水松、毛氈、橡膠、金屬、紙及石棉類密封墊。

高力能Z190適用於：

- 所有凸緣
- 蓋板
- 氣喉連接
- 螺紋組裝
- 油盆及油泵
- 水泵及外殼
- 恆溫器外殼
- 計時器外殼及閥門外層
- 傳動盆
- 凸輪尾軸外殼
- 隔離電子及電器部件



Industrial Chemicals
The Ultimate Choice

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改產品以提高產品性能特點的權利。
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

“高力能”商標為伊力諾工具製品集團所有。
並在 ITW PP & F Korea Limited 授權下使用。



本出版物中包含的信息應取代所有之前發佈的相關信息。
我們在2016年11月發佈本出版物時已經盡我們所知
涵蓋了最準確的信息。