



Industrial Chemicals
The Ultimate Choice

131

食品级润滑脂喷剂

高力能 131



食品级 润滑脂 喷剂

- 出色的“全面”食品级白色润滑脂，采用合成基液及铝复合增稠剂配方
- 胜过常规的矿物油基润滑脂
- 适合食品和饮料行业需要长期润滑间隔的机械
- 获得美国国家卫生基金会（NSF）认证—H1类别
- 获得 HALAL & KOSHER 品质认证

高力能
值得信赖，
因为它

- 易于应用
- 功能广泛
- 具有优异的物理性能



Nonfood Compounds Program Listed
Category Code : H1
Registration Number : 149801



TW
PERFORMANCE
POLYMERS & FLUIDS®

产品特点

高力能131食品级润滑脂喷剂采用合成基液和铝复合增稠剂配方，为食品及饮料中无法避免偶尔接触食品的加工和处理机械提供了卓越的保护和润滑效果。

- **高力能131**百分之百采用合成基础液，在高温和极低温度下性能优于矿物油。
- **高力能131**采用铝复合增稠剂配方，具有很高的防水、防蒸气、抗硷（洗涤剂）和抗轻酸性能。
- **高力能131**获得美国国家卫生基金会（NSF）H1类认证，适用于偶尔接触食品的相关应用。

性能出众

高力能131食品级润滑脂喷剂采用易于使用的喷罐包装，具有极高的工程品质，可以提供：

- 优越的粘合及密封能力—从而带来长期和可靠的保护及润滑效果。
- 高承载能力，适用于中型至重型的应用。
- 优异的热稳定性和机械稳定性。
- 出色的防腐蚀保护性能。
- 广泛的使用温度：-40°C至+180°C，间歇性可达200°C。
- 获得 HALAL & KOSHER 品质认证。

用途

高力能131主要用于食品及饮料加工设备，如：

- 封罐机械的各种轴承（DN运行速度可高达400,000）、接头和滑轨
- 冷冻设备输送链的各种轴承和机制。
- 烤炉和窑炉的各种轴承（峰值温度为200°C）。
- 阀门、水龙头和普通轴承润滑。

对于不希望出现染色情况的其他行业（如纺织与造纸）来说，**高力能131**亦可用于其机械润滑。



Industrial Chemicals
The Ultimate Choice

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改产品以提高产品性能特点的权利。
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

“高力能”商标为伊力诺工具制品集团所有。
并在 ITW PP & F Korea Limited 授权下使用。



本出版物中包含的信息应取代所有之前发布的相关信息。
我们在2016年11月发布本出版物时已经尽我们所知涵盖了最准确的信息。