



Industrial Chemicals
The Ultimate Choice

131

食品級潤滑脂噴劑

高力能 131



食品級 潤滑脂 噴劑

- 出色的“全面”食品級白色潤滑脂，採用合成基液及鋁複合增稠劑配方
- 勝過常規的礦物油基潤滑脂
- 適合食品和飲料行業需要長期潤滑間隔的機械
- 獲得美國國家衛生基金會（NSF）認證——H1類別
- 獲得 HALAL & KOSHER 品質認證

高力能
值得信賴，
因為它

- 易於應用
- 功能廣泛
- 具有優異的物理性能



Nonfood Compounds Program Listed
Category Code : H1
Registration Number : 149801



TW
PERFORMANCE
POLYMERS & FLUIDS®

產品特點

高力能131食品級潤滑脂噴劑採用合成基液和鋁複合增稠劑配方，為食品及飲料中無法避免偶爾接觸食品的加工和處理機械提供了卓越的保護和潤滑效果。

- **高力能131**百分之百採用合成基礎液，在高溫和極低溫度下性能優於礦物油。
- **高力能131**採用鋁複合增稠劑配方，具有很高的防水、防蒸氣、抗鹼（洗滌劑）和抗輕酸性能。
- **高力能131**獲得美國國家衛生基金會（NSF）H1類認證，適用於偶爾接觸食品的相關應用。

性能出眾

高力能131食品級潤滑脂噴劑採用易於使用的噴罐包裝，具有極高的工程品質，可以提供：

- 優越的粘合及密封能力—從而帶來長期和可靠的保護及潤滑效果。
- 高承載能力，適用於中型至重型的應用。
- 優異的熱穩定性和機械穩定性。
- 出色的防腐蝕保護性能。
- 廣泛的使用溫度：-40°C至+180°C，間歇性可達200°C。
- 獲得 HALAL & KOSHER 品質認證。

用途

高力能131主要用於食品及飲料加工設備，如：

- 封罐機械的各種軸承（DN運行速度可高達400,000）、接頭和滑軌
- 冷凍設備輸送鏈的各種軸承和機制。
- 烤爐和窯爐的各種軸承（峰值溫度為200°C）。
- 閥門、水龍頭和普通軸承潤滑。

對於不希望出現染色情況的其他行業（如紡織與造紙）來說，**高力能131**亦可用於其機械潤滑。



Industrial Chemicals
The Ultimate Choice

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改產品以提高產品性能特點的權利。
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

“高力能”商標為伊力諾工具製品集團所有。
並在 ITW PP & F Korea Limited 授權下使用。



本出版物中包含的信息應取代所有之前發佈的相關信息。
我們在2016年11月發佈本出版物時已經盡我們所知涵蓋了最準確的信息。