



515

亞米茄515 超耐用食品級合成壓縮機潤滑油



超耐用 食品級 合成壓縮機 潤滑油

- 超長潤滑油使用壽命，其他食品級合成壓縮機潤滑油無法比擬
- 卓越的熱氧化和水解穩定性
- 優異的耐磨損、耐腐蝕、抗乳化和抗起泡性能
- 低揮發性 - 最小限度的蒸發損失
- 與彈性體和/或密封材料具有出色的相容性
- NSF (美國國家衛生基金會) H-1等級註冊

亞米茄
值得信賴
因為它
可以

- 節省金錢
- 提升性能
- 延長使用壽命



Nonfood Compounds Program Listed
Category Code : H1
Registration Number : 150297



產品特點

亞米茄515超耐用食品級合成壓縮機潤滑油融合了包括烷基萘（AN）在內的雙合成基礎油，可以滿足食品和飲料加工行業超持久壓縮機潤滑油維修專業人士的需求。

- **亞米茄515**擁有超長的使用壽命，超越了大多數OEM的嚴苛要求。正常工作條件下，它可以有效運作高達16,000小時（一萬六千小時或超過大多數其他食品級合成壓縮機潤滑油2至3倍）。
- **亞米茄515**具有卓越的熱氧化和水解穩定性，能夠在高溫和潮濕條件下可靠運作，而其他壓縮機潤滑油則會過早劣化，形成碳沉積物和腐蝕性酸等有害污染物。

性能出眾

亞米茄515超耐用食品級合成壓縮機潤滑油經過高品質工程設計，能夠解決食品和飲料行業中與壓縮機操作相關的維修問題。

- **亞米茄515**採用亞米茄專有的添加劑系列予以強化，提供了額外的耐磨損、耐腐蝕、抗乳化和抗起泡性能。
- **亞米茄515**與大多數彈性體和/或密封材料相容，可以減少由於密封件變形造成的潤滑油洩漏風險。
- **亞米茄515**具有低揮發性，能夠最大限度地減少因蒸發而導致的潤滑油損失。
- **亞米茄515**被列為NSF（美國國家衛生基金會）H-1級，適用於偶爾接觸食品。

用途

亞米茄515能夠最終降低總體維護成本，延長再潤滑間隔，減少污染，以及優化油耗率。

- **亞米茄515**適用於食品和飲料加工行業的油潤滑離心式和容積式壓縮機，特別是往復式類型。
- **亞米茄515**也可用於真空泵。
- 在應用**亞米茄515**過程中和之前，應按照設備製造商的說明進行。



Omega

The Ultimate Lubricant

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改產品以提高產品性能特點的權利。
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

“亞米茄”商標為伊力諾工具製品集團所有。
並在 ITW PP & F Korea Limited 授權下使用。

