



# 35

超高温MSL油脂

亚米茄 35



## 超高温 MSL 油脂

- 含独特的MSL添加剂以提供出色效能。
- 可抵抗超过700 °C (1,292 °F) 高温。
- 含高级人工合成「非灰类」添加剂。

亚米茄承诺：

- 降低成本
- 提高效率
- 延长操作寿命



## 产品特点

亚米茄35超高温MSL油脂于一般油脂已被「烧掉」的情况下仍能继续润滑及保护您昂贵的机器。

- 亚米茄35含独特的MSL (Megalite 固体润滑剂) 添加剂以提供出色及可靠效能。
- 亚米茄35可抵抗超过700 °C (1,292 °F) 高温。
- 亚米茄35含高级人工合成「非灰类」添加剂。

## 性能出众

亚米茄35超高温 MSL 油脂:

- 于烫焦的高温下仍能润滑及保护机件。
- 不会烧掉及产生带磨损性的灰渣或碳渣。
- 拥有极佳渗透性及可「自行分布」于使用表面。
- 比一般高温固体润滑剂拥有更多优点。

## 用途

亚米茄35是专为无法避免的极高温工作而研制的多用途油脂，适用于各种不同情况。

亚米茄35适用于：

- 炉车 • 砖窑车 • 炼钢厂 • 焗炉及煮食炉 • 铸造厂
- 所有慢速及高温操作之轴承润滑



**Omega**

*The Ultimate Lubricant*

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改产品以提高产品性能特点的权利。  
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

“亚米茄” 商标为伊力诺工具制品集团所有。  
并在 ITW PP & F Korea Limited 授权下使用。



本出版物中包含的信息应取代所有之前发布的相关信息。  
我们在2016年10月发布本出版物时已经尽我们所知涵盖了最准确的信息。