



59



中央润滑 系统用 油脂

- 特别为中央润滑系统(CS)而研制。
- 绝不硬化 – 提供高水准的长距离压力泵输送性。
- 能抵抗极压及高震动。

亚米茄承诺：

- 降低成本
- 提高效率
- 延长操作寿命



亚米茄特级润滑油

产品特点

亚米茄59中央润滑系统用油脂是专为低温下的压力泵输送而设计。

- **亚米茄59**含有抗高温增稠剂，是特别为中央润滑系统 (CS) 而研制。
- **亚米茄59**绝不硬化，能提供高水准的长距离压力泵输送性。
- **亚米茄59**于极压及高震动的情况下亦不会分解或渗油。

性能出众

亚米茄59中央润滑系统用油脂：

- 提供极佳的抗热性能-比一般油脂的熔点高至少38 °C(100 °F)。
- 稠度适当，粘度稳定，以提供更佳输送性能。
- 含有独特的"Megeelite"添加剂，使金属表面免受磨擦影响。
- 能抗水及抗冲洗-含有特效添加剂以防止腐蚀及氧化。

用途

亚米茄59能维持稳定性以方便于导管内输送，同时亦不会太稀，能够提供充足的保护作用。于标准测试中，当其它一般油脂被磨薄25%时，**亚米茄59**的稳定性只有10%的改变。而于滚轴测试时，当一般油脂已被磨薄达50%时，**亚米茄59**只被磨薄14%。

亚米茄59适用于所有中央润滑系统。



ITW PP & F Korea Limited 保留修改或
更改产品以提高产品性能特点的权利。
© 2016 ITW PP & F Korea Limited

"亚米茄" 商标为伊力诺工具制品集团所有。
并在 ITW PP & F Korea Limited 授权下使用。



本出版物中包含的信息应取代所有之前发布的相关信息。
我们在2016年10月发布本出版物时已经尽我们所知
涵盖了最准确的信息。