



59

中央潤滑系統用油脂

亞米茄 59

中央潤滑 系統用 油脂

- 特別為中央潤滑系統(CS)而研製。
- 絕不硬化 – 提供高水準的長距離壓力泵輸送性。
- 能抵抗極壓及高震動應用。

亞米茄承諾：

- 節省成本
- 提高性能
- 延長操作壽命



TW

產品特點

亞米茄59中央潤滑系統用油脂是專為低溫下的壓力泵輸送而設計。

- 亞米茄59具抗高溫增稠劑，是特別為中央潤滑系統 (CS) 而研製。
- 亞米茄59絕不硬化，能提供高水準的長距離壓力泵輸送性。
- 亞米茄59於極壓及高震動的情況下亦不會分解或滲油。

性能出眾

亞米茄59中央潤滑系統用油脂：

- 提供極佳的抗熱性能-比一般油脂的熔點高至少38 °C (100 °F)。
- 基油與增稠劑的相對比例極高，以提供更佳輸送性。
- 具備亞米茄獨特的 "Megalite" 添加劑以保護金屬表面，免受磨擦影響。
- 有效抗水及抗沖洗-具特效添加劑以防止腐蝕及氧化。

用途

亞米茄59能維持穩定性以方便於導管內輸送，同時亦不會過稀而能夠提供充足的軸承保護。於標準測試中，當其它一般油脂被磨薄25%時，亞米茄59的穩定性只有10%的改變。而於滾軸測試時，當其它一般油脂已被磨薄達50%時，亞米茄59只有被磨薄14%。

亞米茄59適用於所有中央潤滑系統或人手操作的潤滑應用。



Omega

The Ultimate Lubricant

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改產品以提高產品性能特點的權利。
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

“亞米茄”商標為伊力諾工具製品集團所有。
並在 ITW PP & F Korea Limited 授權下使用。



本出版物中包含的信息應取代所有之前發佈的相關信息。
我們在2016年10月發佈本出版物時已經盡我們所知涵蓋了最準確的信息。